

Білорусь

Столиця – Мінськ

Державна мова – білоруська, російська

Грошова одиниця – білоруський рубль (BYR)

ДОРОЖНІЙ РУХ

Допустима швидкість (км/г)

А - на автомобільних дорогах в населених пунктах.

В - на автомобільних дорогах поза населеними пунктами.

С - на автомагістралях.

	А	В	Д
Вантажні автомобілі менше 3,5 т	50	80	100
Вантажні автомобілі більше 3,5 т	50	70	100

Допустимі габарити (м)

Висота	4,00
Ширина	2,55
для авторефрижераторів	2,60
Довжина	
Вантажний автомобіль	12,00
Автопоїзд	20,00
Комбінований транспортний засіб	24,00

Допустиме навантаження на вісі (т):

при двоскатних колесах

На одинарну вісь	11,5	10,0	6,0
На здвоєні осі причепа, напівпричепа, вантажного автомобіля з відстанями між осями:			
від 1,0 до 1,3 м включно	16,0	14,0	10,0
від 1,3 до 1,8 м включно			
вантажний автомобіль	18,0	18,0	11,0
причеп, напівпричип	18,0	16,0	11,0
від 1,8 до 2,5 м включно	20,0	18,0	11,0
На строєні осі причепа, напівпричепа, вантажного автомобіля з відстанями між осями:			
до 1,3 м включно	21,0	19,5	13,5
від 1,3 до 1,8 м включно	24,0	22,5	15,0
від 1,8 до 2,5 м включно	26,0	23,0	16,5
На кожен суміжну вісь причепа, напівпричепа, вантажного автомобіля з відстанями між осями:			
до 1,0 м включно	5,7	5,5	4,0

від 1,0 до 1,3 м включно	7,0	6,5	4,5
від 1,3 до 1,8 м включно	8,0	7,5	5,0
від 1,8 до 2,5 м включно	9,5	8,5	5,5

при односкатних колесах

На одинарну вісь	10,5	10,0	6,0
На здвоені осі причепа, напівпричепа, вантажного автомобіля з відстанями між осями:			
від 1,0 до 1,3 м включно	14,0	13,0	9,0
від 1,3 до 1,8 м включно			
вантажний автомобіль	17,0	15,0	10,0
причеп, напівпричіп	17,0	15,0	10,0
від 1,8 до 2,5 м включно	18,0	17,0	10,5
На стросені осі причепа, напівпричепа, вантажного автомобіля з відстанями між осями:			
до 1,3 м включно	20,0	18,3	12,0
від 1,3 до 1,8 м включно	24,0	21,0	13,5
від 1,8 до 2,5 м включно	25,0	22,0	15,0
На кожен суміжну вісь причепа, напівпричепа, вантажного автомобіля з відстанями між осями:			
до 1,0 м включно	5,2	5,0	3,6
від 1,0 до 1,3 м включно	6,5	6,0	4,0
від 1,3 до 1,8 м включно	7,5	7,0	4,5
від 1,8 до 2,5 м включно	9,0	8,0	5,0

Допустима повна вага (т)

Вантажний автомобіль			
2 осі	20,0	18,0	12,0
3 осі	25,0	24,5	16,0
3 осі, з двоскатними колесами та пневматичною підвіскою	26,0	25,5	16,5
4 осі	35,0	32,0	23,0
5 осей та більше	41,0	38,0	28,5
Сполучений транспортний засіб			
3 осі (2+1)	32,0	28,0	18,0
4 осі (2+2) з відстанню між осями до 1,8 м включно	38,0	36,0	24,0
від 1,8 до 2,5 м включно	40,0	38,0	28,5
4 осі (3+1)	36,0	35,0	24,0
5 осей (2+3)	40,0	38,0	28,5
5/6 осей (3+2/3)	42,0	40,0	28,5
Автопоїзд			
3 осі (2+1)	32,0	28,0	18,0
4 осі (2+2)	40,0	36,0	24,0
4 осі (3+1)	36,0	34,0	22,0
5 осей (3+2)	42,0	40,0	28,5

6 осей та більше (3+3, 3+4, 4+3, 4+4)	44,0	40,0	28,5
інші та комбіновані транспортні засоби	42,0	38,0	28,5
Якщо вісь оснащена 4 або більше спареними (або одинарними) колесами та відстань між колесами більше 0,7 м, або якщо вісь оснащена 6 і більше колесами, а відстань між колесами менше 0,7 м вага на вісь не повинна перевищувати наступних параметрів:			
1 вісь	16,5	14,5	9,0
На кожну суміжну вісь причепа, напівпричепа, вантажного автомобіля, що мають 2 та більше осей, з відстанями між осями:			
до 1,0 м включно	11,0	9,5	5,9
від 1,0 до 1,3 м включно	12,0	10,5	6,5
від 1,3 до 1,8 м включно	14,0	12,0	7,75
від 1,8 до 2,5 м включно	16,0	13,75	8,75

Примітка:

1. Параметри встановлені [Указом Президента Білорусії від 19.06.2019 № 239](#).
2. Дозволяється виступ вантажу за задні габарити транспортного засобу до 2 м.
3. Навантаження на вісі та повна вага транспортного засобу зазначена для автомобільних доріг вантажопідйомністю 11,5 т / 10,0 т / 6,0 т на вісь.

Зведений перелік автомобільних доріг (з вантажопідйомністю 6 т, 10 т і 11,5 т на вісь) представлений на [карті](#).