

ДАНІЯ

Столиця - Копенгаген.

Державна мова - датська.

Грошова одиниця - датська крона (DKK).

Площа країни – 43 тис км²

Кількість населення – 5,5 млн. осіб

ДОРОЖНІЙ РУХ

ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ (км/г):

	A	B	C	D
Автомобіль (більше 3,5 тон) із причепом важче 750 кг	50	70	70	80
Сполучений транспортний засіб	50	70	70	80
Автопоїзд	50	70	70	80

В містах та населених пунктах:

A- дороги загального користування

На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

B – міські автостради

C – 4-полосні дороги

D – автобани

Допустимі габарити (м):

Ширина	
-вантажний автомобіль	2,55
-рефрижератор (мінім. ширина стінок-45 мм)	2,60
Висота	4,00
Довжина	
-вантажний автомобіль	12,00
- причіп	12,00
- напівпричіп	12,00
- тягач з причепом	16,50
- автопоїзд	18,75
Автовоз порожній	18,75
- завантажений	20,75

Допустиме навантаження (т):

Автомобіль	
На одиночну вісь	10,0
На ведучу вісь в міжнародному сполученні	11,5
На здвоєну вісь автомобіля з відстанню між вісями	
менше 1.00 м	10,0
від 1 м до 2 м	16,0
На здвоєну вісь в міжнародному сполученні, з відстанню між вісями	
менше 1.00 м	11,5
1.00 до 1,30 м	16,0
1.30 до 2.00 м	18,0
1.30 до 2.00 м та ведуча вісь обладнана пневмопідвіскою та здвоєними колесами	19,0
На строєну вісь, з відстанню між вісями	
менше 1,30 м	22,0
1,30 до 1,40 м	24,0
Причіп або напівпричіп	
На одиночну вісь	10,0
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа з відстанню між вісями	
менше 1.00 м та навантаження на кожен вісь менше 8 тон	11,0
1.00 до 1,30 м	16,0
1.30 до 1.80 м	18,0
1.80 м та більше	20,0
На строєну вісь причепа або напівпричепа з відстанню між вісями	
менше 1,30 м	22,0

1,30 та більше	24,0
На зчетверену (quad axle) вісь причепа або напівпричепа з відстанню між вісями	
1.00 до 1,30 м	24,0
1.0 м або більше	30,0

N.B. для стросної або зчетвереної (quad axle) вісі навантаження повинно бути розподілено рівномірно між вісями

Допустима повна маса (т):

Вантажний автомобіль	
з двома вісями	18,0
з трьома вісями	24,0
з трьома вісями в міжнародному сполученні, якщо ведуча вісь обладнана пневматичною підвіскою та здвосними колесами, та не пребільшує 9,5 тони	26,0
з чотирма вісями	29,5
з чотирма вісями, коли відстань між першою та останньою вісями складає 6,40 м або більше, або коли дві передні вісі є направляючими та відстань між передньою та задньою вісями складає 5 м або більше	32,0
Причіп:	
з двома вісями	20,0
з трьома вісями	24,0
з чотирма вісями	30,0
Тягач з напівпричепом	
З трьома вісями	28,0
з чотирма вісями (2+2)	38,0
з п'ятьма вісями (2+3)	42,0
з п'ятьма вісями (3+2)	44,0
з шістьма вісями	50,0
сім вісей	56,0
Європейська Модульна Система (ЄМС), рух по обмеженій мережі доріг, з вісьма вісями	60,0

Листопад 2014 року