

ЕСТОНІЯ

Столиця – Таллінн.

Державна мова – естонська.

Грошова одиниця - естонська крона (EEK).

ДОРОЖНІЙ РУХ

Обмеження швидкості (км/г):

А - на автомобільних дорогах в населених пунктах.

В - на автомобільних дорогах поза населеними пунктами.

	А	В
Вантажні автомобілі	50	90

Допустимі габарити (м)

Висота	4,00
Ширина	
Вантажний автомобіль, причіп	2, 55
для авторефрижераторів	2,60
Довжина	
Вантажний автомобіль	12,00
Причіп	12,00
Тягач з напівпричепом	16,50
Автопоїзд	18,75

Допустиме навантаження на вісі (т)

На одинарну вісь	10,0
На ведучу вісь	11,5
На здвоєну вісь вантажного автомобіля з відстанями між осями:	
менш ніж 1,0 м	11,5
від 1,0 до 1,29 м	16,0
від 1,3 до 1,79 м	18,0
від 1,3 до 1,79 м, якщо ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою, або ведуча вісь обладнана подвійними шинами і максимальна вага на вісь не перевищує 9,5 т	19,0
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа з відстанями між осями:	
менш ніж 1,0 м	11,0
від 1,0 до 1,29 м	16,0
від 1,3 до 1,79 м	18,0
від 1,8 м та більше	20,0

На потрійну вісь причепа або напівпричепа з відстанями між осями:	
менше ніж 1,3 м	21,0
від 1,3 м до 1,4 м	24,0

Допустима повна вага (т)

Вантажний автомобіль	
2 осі	18,0
3 осі	25,0
3 осі, якщо ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою	26,0
4 осі, дві з яких є рульовими	31,0
4 осі, (дві з яких є рульовими, а ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом)	32,0
Причіп	
2 осі	18,0
3 осі	24,0
Тягач с напівприцепом	
3 осі	28,0
4 осі (2+2)	36,0
4 осі (2+2), якщо відстань між осями напівпричепа більше 1,80 м, а ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом	38,0
5 осей (2+3, 3+2)	40,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3), для перевезення контейнерів 40' ISO	44,0
6 осей (3+3) та більше	44,0
Автопоїзд	
4 осі (2+2)	36,0
5 осей (2+3, 3+2)	40,0
6 осей (3+3) та більше	44,0